

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Specyfikacja zadań w ramach projektu pn.: "Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3"

CZĘŚĆ I

L.p.	Wyszczególnienie	Parametry	Ilość
1	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	konstrukcja spawana dwie przestawne półki maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ² okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania stal nierdzewna Wysokość - H (mm) 1800 Głębokość - D (mm) 700 Szerokość - W (mm) 1000	1
2	Zmywarko-wyparzarka	profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania sterownie elektromechaniczne na podstawie ze stali nierdzewnej z dwiema parami ślizgów do koszy , czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony ergonomiczny uchwyt przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabtyszczającego cykl mycia 120 s lub 180 s wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) zużycie wody 2,5 l/cykl kosz 500x500 mm w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody płyn do mycia i nabtyszczania w cenie moc grzałki komory - 2 kW moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW wysokość komory wsadowej ~370 mm okres gwarancji [miesiące]: 24, Długość cyklu pracy (sek) 120/180 Moc elektryczna (kW) 3.4/4.9 Moc zainstalowana (kW) 5.6/7.1 Moc grzałki bojlera (kW) 3/4.5 Moc grzałki komory (kW) 2 Napięcie - U (V) 230/400	1

		<p>Napięcie - U (V) 400/230 Materiał wykonania stal nierdzewna Wysokość - H (mm) 835 Głębokość - D (mm) 685 Szerokość - W (mm) 565</p>	
3	zmiękczacz do wody automatyczny	<p>przeznaczony do zmywarek, piecy konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek maksymalny przepływ wody ~8,33 l /min. automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń maksymalna temperatura wody do 45°C wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat 820999) zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz urządzenie może pracować z napięciem 110V okres gwarancji [miesiące]: 12, Moc elektryczna (kW) 18 Napięcie - U (V) 230 Wysokość - H (mm) 510 Głębokość - D (mm) 360 Szerokość - W (mm) 200 Wysokość - H (mm) 835 Głębokość - D (mm) 685 Szerokość - W (mm) 565</p>	2
4	stół przyścienny z półką, spawany	<p>Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady Stół spawany okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania stal nierdzewna Konstrukcja spawana Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600 Szerokość - W (mm) 800 Ilość półek (szt) 1</p>	1
5	Zlew 2 komorowy, spawany, z półką, blat tłoczony	<p>blat tłoczony stół spawany komory umieszczone centralnie otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm głębokość blatu (D) 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania stal nierdzewna Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600 Szerokość - W (mm) 1200</p>	1
6	stół przyścienny z półką, spawany	<p>Stół spawany okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania stal nierdzewna Konstrukcja spawana Wysokość - H (mm) 850</p>	1

		Głębokość - D (mm) 700 Szerokość - W (mm) 900 Ilość półek (szt) 1,	
7	kuchnia indukcyjna, 4-polowa	Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na naczyniach dedykowanych do technologii indukcyjnej praca w oparciu o technologię oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy, Linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej. Przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii. pola indukcyjne o średnicy 250 mm i mocy 3,5 kW, 9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem wydajny system chłodzenia, ergonomiczne pokrętła, panel przedni grawerowany laserowo, nowoczesny design, wskaźnik ciepła resztkowego (wskaźniki zalegania ciepła), system rozpoznawania naczyń, automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem, wyświetlacz parametrów pracy, urządzenia w wersji bez kominka, kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne, regulowane nóżki ~ 45 mm okres gwarancji [miesiące]: 24, Karta gwarancyjna Tak Napięcie - U (V) 400 Zasilanie prąd Częstotliwość (Hz) 50 Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 700 Szerokość - W (mm) 800 Moc elektryczna (kW) 14 Moc elektryczna (kW) 7	1
8	piec konwekcyjno-parowy 5XGN1/1	pojemność: 5xGN1/1 system myjący typ Rotor.KLEAN odległość między półkami 67 mm oświetlenie LED zestaw podłączeniowy w komplecie wyposażenie w system tzw. ADAPTIVE.Cooking MULTI.Time MISE.EN.PLACE okres gwarancji [miesiące]: 24, Napięcie - U (V) 400 Zasilanie prąd Waga - M (kg) 70 Wysokość - H (mm) 675 Głębokość - D (mm) 773 Szerokość - W (mm) 750 Moc elektryczna (kW) 9.3	1
9	podstawa	pasuje do linii ChefTop GN 1/1 i ChefLux okres gwarancji [miesiące]: 24,	1

		<p>Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 550 Szerokość - W (mm) 740 Szerokość - W (mm) 750 Moc elektryczna (kW) 9.3</p>	
10	okap przyścienny	<p>okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem, wykonany ze stali nierdzewnej, filtry labiryntowe w komplecie, średnica krućca do uzgodnienia z zamawiającym, wymiary 1700x800x450 mm rynienka ociekowa z króćcem spustowym zasilanie 230V okres gwarancji [miesiące]: 24,</p>	1
11	Stół z półką	<p>Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady Stół spawany okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja spawana Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 700 Szerokość - W (mm) 900 Ilość półek (szt) 1,</p>	1
12	basen 1 kom.	<p>wysokość komory h= 300 mm basen spawany otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania: stal nierdzewna Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600 Szerokość - W (mm) 800</p>	1
13	stół roboczy z półką ociekową	<p>Stół spawany Możliwość montażu podwieszanej szuflady okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja spawana Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600 Szerokość - W (mm) 1500 Ilość półek (szt) 1</p>	1
14	stół przyścienny z blokiem 3 szuflad i drzwiami suwanymi	<p>Stół spawany Przystawna półka Głębokość szuflad 150 mm Możliwy montaż zamka do drzwi suwanych i do szuflad Szuflady po lewej stronie okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja spawana Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600</p>	1

		Szerokość - W (mm) 1500 Ilość szuflad (szt) 3	
15	zlew 2 komorowy, spawany, z półką, blat tłoczony	blat tłoczony stół skręcany do samodzielnego montażu nogi łączone za pomocą śrub komory umieszczone centralnie otwór pod baterię pomiędzy komorami \varnothing 33 mm głębokość blatu (D) 600 mm posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm okres gwarancji [miesiące]: 24, Materiał wykonania: stal nierdzewna Wysokość - H (mm) 850 Głębokość - D (mm) 600 Szerokość - W (mm) 1000	1
16	regał chromowany	udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg, do samodzielnego montażu mocowania półek z regulowaną wysokością okres gwarancji [miesiące]: 24, Wysokość - H (mm) 1800 Głębokość - D (mm) 610 Szerokość - W (mm) 1220	6
17	wózek kelnerski z tworzywa, 3-półkowy	maksymalny całkowity udźwig do 150 kg udźwig półki do 50 kg równo rozłożonych na półce odległość między półkami wynosi 290 mm do samodzielnego złożenia okres gwarancji [miesiące]: 24, Wysokość - H (mm) 910 Głębokość - D (mm) 425 Szerokość - W (mm) 860	2
18	szafka socjalna na odzież	szafa socjalna na odzież 10-drzwiowa antracytowo-biała, wykonana ze stali, Wymiary: • Waga (wraz z opakowaniem): 64 kg • Kolor: antracytowo-biała RAL 7016 - RAL 9003 • Wysokość: 172cm • Szerokość: 136cm • Głębokość: 42cm Wymiary pojedynczej szafki: • Wysokość: 72 cm; • Szerokość: 20 cm; • Głębokość: 41 cm.	1
19	Naczynia dla dzieci (komplet)	Zestaw naczyń dla dzieci z możliwością mycia i wyparzania w zmywarkach gastronomicznych. Zestaw powinien zawierać: - talerz, - miskę,	40

		<ul style="list-style-type: none">- kubek,- łyżkę, łyżeczkę i widelec. <p>Naczynia powinny być wykonane z materiału nietłukącego się i lekkiego przystosowanego do użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym np. silikonu, tworzywa sztucznego, melaminy.</p>	
20	Naczynia do serwowania	<p>Duże naczynia do serwowania gorących i zimnych posiłków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- waza do zupy – 2 szt.- dzbanek – 2 szt.- miska duża – 2 szt. <p>wykonane z materiałów typ porcelana, szkło.</p> <p>- chochle o poj. min. 0,25 ml. – 2 szt. wykonane ze stali nierdzewnej lub innego tożsamesgo materiału.</p>	8